

OCEAN-TOP PROTECTION

EIEGNSCHAFTEN



HAGELSCHUTZ



SPINNDÜSENGEFÄRBTES POLYESTER



LEICHT, 630 GR/M²



WASSERDICHT DURCH PU-BESCHICHTUNG



ATMUNGSAKTIV



PVC-FREI



HÖCHSTE UV-STABILITÄT



HÖCHSTE LICHTECHTHEIT



SCHMUTZ- UND WASSERABWEISEND



ANTI-SCHIMMEL-AUSRÜSTUNG



07046 9669 0 • WWW.DTT-FABRICS.COM
WEILERSTRASSE 290, 72172 SULZ AM NECKAR



OCEAN-TOP PROTECTION

EIGENSCHAFTEN



EXTREM LANGLEBIG



EXTREM STABIL



RESISTENT GEGEN SALZWASSER



RESISTENT GEGEN CHLOR



RESISTENT GEGEN VOGELKOT



07046 9669 0 • WWW.DTT-FABRICS.COM
WEILERSTRASSE 290, 72172 SULZ AM NECKAR



OCEAN-TOP PROTECTION

PRODUKTBEISPIELE



HAGELSCHUTZ

REISEMOBIL

AUTO

OLDTIMER

FLUGZEUG

BOOT

HAIL PROTECTION

RV (RECREATIONAL VEHICLE)

CARS

CLASSIC CARS

AIRCRAFT

BOAT

WEITER ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

ISOLIERUNG

INTERIEUR VERKLEIDUNG

PRESENING FÜR KLEINBOOTE

OTHER APPLICATIONS

INSULATION

INTERIOR PANELING

BOAT COVER FOR SMALL BOATS



07046 9669 0 • WWW.DTT-FABRICS.COM
WEILERSTRASSE 290, 72172 SULZ AM NECKAR



OCEAN-TOP PROTECTION

UNSER FARBSORTIMENT



9001 Charcoal Grey

AB EINER MINDESTMENGE VON 500 LFM, SIND ALLE FARBEN DER OCEAN-TOP PREMIUM KOLLEKTION ERHÄLTlich.

ALL COLORS OF THE OCEAN-TOP PREMIUM COLLECTION ARE AVAILABLE OF A MOQ OF 500 METERS.

Es handelt sich hierbei um einen Hagelschutz, welcher zusammen mit dem TÜV entwickelt wurde.

It is a hail protection, which was developed together with the TÜV.

Das bewährte Ocean-Top Premium, welches ein spinndüsengefärbtes Polyestergewebe in Verbindung mit einer PU-Beschichtung und einer FC-Imprägnierung ist, wurde auf ein festes Vlies kaschiert um Objekte vor Hagel und Unwetter zu schützen.

The proven Ocean-Top premium, which is a solution-dyed polyester fabric in combination with a PU coating and an FC impregnation, was laminated on a solid nonwoven to protect objects from hail and thunderstorms.

Das Ocean-Top protection hält Hagelkörner bis zu einem Durchmesser von 2 cm ab und besticht durch seine einzigartigen Eigenschaften, seine hervorragende Qualität und Langlebigkeit und ist vielseitig einsetzbar

The Ocean-Top protection discourage hailstones up to a diameter of 2 cm and impresses with its unique properties, its outstanding quality and longevity and is versatile.

*Unsere Kooperationspartner/
Our cooperation partner*



07046 9669 0 • WWW.DTT-FABRICS.COM
WEILERSTRASSE 290, 72172 SULZ AM NECKAR



OCEAN-TOP PROTECTION

DATENBLATT / DATA SHEET



PRÜFUNG/ TESTING	METHODE/ METHODS		WERT/ VALUE	DIMENSION/ DIMENSION
FLÄCHENGEWICHT/ WEIGHT	ISO 3801-1977, METHODE 5		630	G/M ²
ROLLENLÄNGE/ ROLL LENGTH			50	IFM
ROLLENBREITE/ ROLL WIDTH			1,80	M
LICHTECHTHEIT/ COLOR FASTNESS	DIN EN ISO 105 B02		7	STUFE/ LEVEL
HÖCHSTZUGKRAFT/ TENSILE STRENGTH	DIN EN ISO 13934-1	KETTE/ WARP	>1700	N / 5 CM
		SCHUSS/ WEFT	>1650	N / 5 CM
DEHNUNG-HZK/ ELOGATION	DIN EN ISO 13934-1	KETTE/ WARP	33,0	%
		SCHUSS/ WEFT	37,0	%
WEITERREISSKRAFT QUER/ TEAR STRENGTH	DIN EN ISO 13937-2	KETTE/ WARP	>40,0	N
		SCHUSS/ WEFT	>40,0	N
WASSERSÄULE/ WATER COLUMN	ISO 811		>100	CM
UVP/ UPF			50 +	STUFE/ LEVEL
UV-ST	ISO 4892-2 NACH 2.000 H		>4-5	STUFE/ LEVEL

- Die technischen Daten sind Richtwerte
- Von einer Charge zu anderen kann es geringe Farbunterschiede geben. Bitte verwenden Sie deshalb pro Auftrag nur Material aus einer Charge.
- Nähen

- The technical data are to be considered as indicative values.
- There may be minor color variations from one batch to the other. Therefore, please use only material from one batch per order.
- Sewing or ultra sonic welding